

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЫБОРГСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ»

188918, пос. Советский, Ленинградская область, Выборгский район, ул. Заводская, д. 2,
ИНН 4704087728, р/с 40702810600000008820 в банке «Таврический» ОАО, к/с 30101810700000000877,
БИК 044030877, ОГРН 1114704010860, КПП 470450001 тел. (81378) 71-848, 73-400, факс.7-46-46

Brown liner board grade K-O Картон для плоских слоев гофрокартона марки К-О	К-0-110	К-0-115	К-0-125	К-0-135	К-0-140	К-0-150	К-0-160	К-0-175
Grammage, g/m ² Масса, г/м ²	110±5	115±5	125±6	135±6	140±6	150±9	160±9	175±10
Absorbtion with one side damping (Cobb/60 s), top side, not more, g/m ² Поверхностная впитываемость воды верхнего слоя (Кобб/60 с), г/м ² , не более	30							
Breaking strength with ring crush average for two directions, N, not less Относительное разрушающее усилие при сжатии кольца в среднем по двум направлениям, Н, не менее	140	150	160	180	200	180	210	240
Bursting strength, absolute, kPa, not less Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	435	460	540	560	570	590	590	690
Влажность, % Moisture, %	6-9							
Гильза, мм Core, mm	100							
Диаметр рулона, мм Diameter of reel, mm	1180-1300±50							
Ширина полного раскроя, мм Full trim width, mm	4550							
Ширина рулона, мм Reel width, mm	1050-2800							